

Prozesssteuerung

Gärsteuerung Clip

Das Regelsystem Clip wird direkt in einer Tauchhülse am Tank platziert. Damit verbunden ist die Anzeige und Bedienung unmittelbar im Keller möglich. Das serienmäßig in den Regler integrierte Bussystem erlaubt die Anbindung an den PC und die Nutzung der als Zubehör lieferbaren Software (Option). Das robuste Edelstahl-Reglergehäuse ist wassergeschützt aufgebaut und für den rauen Kelleralltag geeignet.

Merkmale Clip

- ▶ Temperaturbereich -9,9... 99,9 °C
- ▶ 6m Anschlussleitung mit offenem Kabelende
- ▶ LED-Display für Soll- und Istwert
- ▶ LEDs für CO2-Intensität, Ausgangsstatus, Betriebsart
- ▶ Einheit °C/°F
- ▶ Versorgungsspannung 24V/50Hz
- ▶ Leistungsaufnahme 2VA
- ▶ 2 Relaisausgänge für Heizen + Kühlen, je 20VA,
- ▶ integriertes Bussystem für PC-Anbindung
- ▶ Fühlerschaftlänge 170mm für Einbau in Tauchschafthülse
- ▶ Einbau in Tauchschafthülse mit Innengewinde M12x1,5mm
- ▶ CLIP-PLUG: mit Stecker für mobilen Einsatz

Bezeichnung	Details	Bestell-Nr.	pro Stück/€
CLIP-SET 1	Starter-SET (Magnetventil) bestehend aus jeweils 1 Stk.: 206.0022, 300.0350, 300.0112, 304.0014, 206.0070	206.8003	S
CLIP-SET-KH	Starter-SET (Motorventil) bestehend aus jeweils 1 Stk.: 206.0022, 300.0180, 206.0070, 304.0014.	206.8002	M
CLIP	mit offenem Kabelende 6 m	206.0022	
CLIP-PLUG	mit 6 m Kabel und 7-poligem Winkelstecker	206.0201	
TRW-100	Trafo 24VAC für 5 Magnet- oder Motorventile MBV	206.5009	
TRW-200	Trafo 24VAC für 10 Magnet- oder Motorventile MBV	206.5010	
KD-7-STD-1B	Klemmdose Verdrahtung	206.0070	
SD-7-STD-1B	Steckdose Verdrahtung	206.0071	
PSM-1A/B	Relais für Pumpensteuerung für KD/SD-7-STD-1A/B	001.0215	

Zubehör Magnetventile, Motorventile, Schmutzfänger und Tauchschafthülsen siehe Seiten 18 und 19



206.0022

S M



206.5009
206.5010

S



300.0112

S



300.0350

M

S



304.0014

M



300.0180

Gärsteuerung Lowcost Starter-SET CLIP-SET-ECO

Sollten Sie nur die Grundfunktionen des Gärsteuerungssystems bei Einsatz einer einfachen, bauseitigen Abzweigdose nutzen wollen ist dieser Set, bestehend aus Steuerung und Motorventil die richtige Wahl.

Bezeichnung	Details	Bestell-Nr.	pro Stück/€
CLIP-SET-ECO	Lowcost Starter-SET bestehend aus jeweils 1 Stk.: Clip-Gärsteuerung 206.0022 und Motorventil 1/2" 300.0260	206.8004	
CLIP	Gärtemperaturregler mit offenem Kabelende	206.0022	
MTV-24-SS304-1/2"	Motorventil 1.4301 24VAC 1/2" 3m Anschlußkabel	300.0260	

Zubehör Magnetventile, Motorventile, Schmutzfänger und Tauchschafthülsen siehe Seiten 18 und 19



206.0022

300.0260

