

# Messtechnik

## Akku-LED-Arbeitsleuchte NEPTUN wLUX

Diese Akku-LED-Stableuchte ist als Mobbilleuchte und als stationäre Leuchte einsetzbar. Sie kann mit dem auszieh- und drehbaren Aufhängehaken am Arbeitsplatz befestigt werden. Darüber hinaus kann sie mittels der drei integrierten Magneten in unterschiedlichen Positionen an ferromagnetischen Metalloberflächen fixiert werden. Das Gerät darf aufgrund seiner innovativen Konstruktion im Freien und in nasser Umgebung verwendet werden. Neben dem Hauptlicht in der Front ermöglicht ein zusätzliches Spotlicht im Deckel unterschiedliche Betriebseinstellungen. Für das Aufladen der Leuchte NEPTUN wLUX ist das Lade-Pad-Set NEPTUN wPAD erforderlich (separat bestellen).

### Merkmale

- ▶ handlich - robust - leicht
- ▶ wasserdicht IP68 (Leuchte)
- ▶ kabel- und kontaktlose Magnetfeld-Akkuladung, deshalb: keine Kontaktkorrosion, /-verschmutzung, /-verschleiß
- ▶ hohe Leuchtkraft (6 Power LED): 55... 500 Lumen (dimmbar)
- ▶ zusätzliches Spotlicht im Deckel: 300 Lumen
- ▶ Kraftvoller Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V / 2.600 mAh
- ▶ Leuchtdauer Haupt- / Spotlicht: ca. 3 bzw. 10 Std. / 9,5 Std.
- ▶ Ladedauer: ca. 4,5 Std.
- ▶ Led-Ladeindikator zu Signalsierung des Akku-Ladezustands
- ▶ Schwenkbarer Fuß mit einem Haltemagnet
- ▶ 2 starke Haltemagnete in der Leuchtenrückseite
- ▶ Akku ohne Memoryeffekt
- ▶ keine Tiefentladung, da elektronische Abschaltung
- ▶ Akku-Reaktivierung nach langer Nutzungspause
- ▶ Lieferumfang: Leuchte,
- ▶ Bedienungsanleitung DE - EN - FR - IT - ES

Bezeichnung	Maße [mm]	Gewicht [g]	Bestell-Nr.	pro Stück/€
Neptun wLux	256 x 56 x 39	375	207.0016	



## Wireless Lade-Panel und Zubehör NEPTUN wPAD

Der Set NEPTUN wPAD, bestehend aus Lade-Panel, Ladegerät und USB-Verbindungskabel ermöglicht es, eine Akku-LED-Arbeitsleuchte NEPTUN wLUX kontaktlos aufzuladen. Die Lade-Basis ermöglicht ein dynamisches Aufladen der Leuchte. Für den Betrieb des Lade-Panel-Set NEPTUN wPAD ist die Leuchte NEPTUN wLUX erforderlich (separat bestellen).

### Merkmale

- ▶ 4 Befestigungsbohrungen für die Montage auf Oberflächen
- ▶ kabel- und kontaktlose Magnetfeld-Akkuladung, deshalb: keine Kontaktkorrosion, /-verschmutzung, /-verschleiß
- ▶ Signal-Led als Ladeanzeige
- ▶ Spannungsversorgung Netzgerät: 230V/50Hz
- ▶ Lieferumfang: Lade-Panel, Netzgerät 230V/1A, USB-Anschlußkabel, Bedienungsanleitung DE - EN - FR - IT - ES

Bezeichnung	Maße [mm]	Gewicht [g]	Bestell-Nr.	pro Stück/€
Neptun wPad	175,5 x 100 x 13,5	183	207.0015	



207.0016

Lade-Panel  
207.0015



Netzgerät 230V/1A  
207.0018



USB-Anschlusskabel  
207.0019

## Arbeitsleuchte AL102 in LED-Technik

### Merkmale AL102

- ▶ Sicherheits-Kellerleuchte mit Schutzkleinspannung 24 VAC
- ▶ Stabiler Schutzkorb verzinkt, Schutzglas und Fassung E27
- ▶ 5m-Zuleitung H07RN-F 2 x 1qmm mit CEE-Stecker 2-polig
- ▶ Spritzwassergeschützt IP54

### Merkmale Trafo TR-20-CEE

- ▶ Robuster Sicherheits-Steckertransformator 230/24VAC/20VA
- ▶ 6m-Abgangsleitung H05RN-F 2x0,75, CEE-Kupplung 3-polig 24VAC
- ▶ Eingebaute Temperatursicherung

Bezeichnung		Bestell-Nr.	pro Stück/€
AL102-CEE *)	Arbeitsleuchte mit CEE-Stecker	207.0059	
TR-20-CEE	Sicherheitstransformator mit CEE-Kabelkupplung 24V, 20VA	206.5007	
EL-LED24-9	LED Lampe 24V, 9VA, E27, 2.700K, >800lm, Ra>80	207.0204	

\*) Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel



207.0059

206.5007