Commande du processus

Régulateur de fermentation Clip

Le système de régulation Clip est monté dans le doigt de gant présent sur la cuve. Vous avez ainsi la possibilité de lire et de modifier toutes les données et valeurs directement en cave. Le système Bus intégré en standard sur les régulateurs permet un raccordement au PC et l'utilisation du logiciel livré en option. Extrêmement résistant, le boîtier inox est protégé contre la pénétration de l'eau et parfaitement adapté aux conditions rigoureuses du travail en cave.

Caractéristiques Clip

- plage de températures -9,9... 99,9 °C
- câble de raccordement de 6 m avec extrémité nue
- affichage LED p. temp. et valeur de consigne
- LED témoins p. intensité CO2, statut de sortie, mode
- unité °C/°F
- tension d'alimentation : 24 V/50 Hz
- puissance absorbée : 2 VA
- 2 sorties relais p. Chauffage + Refroidissement, 20 VA chacun
- système Bus intégré pour raccordement au PC
- tige de sonde de 170 mm de long à monter dans un doigt de gant
- montage en doigt de gant avec filet intérieur M12x1,5 mm

Désignation	Détails	N° de commande	l'unité/€
KIT CLIP 1	Kit de mise en route comprenant respectivement 1 unité : 206.0022, 206.0070, 304.0014, 300.0350, 300.0112	206.8003 S	
KIT CLIP KH	Kit de mise en route avec vanne à boisseau sphérique motorisée DN15 comprenant respectivement 1 unité : 206.0022, 206.0070, 304.0001, 300.0180	206.8002 M	
CLIP	Avec extrémité de câble nue 6 m	206.0022	
CLIP-PLUG	Avec câble 6 m et fiche coudée 7 pôles	206.0201	
TR-100	Transfo 24 V AC p. 5 électrovannes/9 vannes motor MBV	206.5001	
TR-200	Transfo 24 V AC p. 10 électrovannes/18 vannes motor MBV	206.5002	
KD-7-STD-1B	Boîte de connexion pour câblage	206.0070	
SD-7-STD-1B	Boîtier de connexion pour câblage	206.0071	
PSM-1A/B	Relais commande de la pompe p. KD/SD-7-STD-1A/B	001.0215	

Accessoires électrovannes, vannes motorisées, filtre anti-poussière et doigts de gant voir pp. 14 et 15

206.0022
206.0201

S M 206.5001
206.5002

S 300.0350

M S 304.0001
304.0014

S 300.0112

M 300.0180

206.0071

S M 206.0070

001.0215

Régulateur de fermentation Cube-KD

Régulateur avec boîte de connexion intégrée pour une installation fixe à proximité de la cuve. Installation/Pontage des lignes d'alimentation 24 V AC et des lignes Bus. Les sondes de température et les électrovannes ou vannes motorisées peuvent être directement raccordées. Aucun autre point de câblage n'est nécessaire.

Caractéristiques Cube-KD

- plage de températures -9,9... 99,9° C
- affichage LED p. temp. et valeur de consigne
- LED témoins p. intensité CO2, statut de sortie, mode,
- unité °C/°F
- 2 sorties relais p. Chauffage + Refroidissement, 20 VA chacun
- système Bus intégré pour raccordement au PC
- tension d'alimentation : 24 V/50 Hz
- puissance absorbée : 2 VA
- boîte de connexion intégrée à l'appareil avec blocs de jonction de 2,5 mm+
- possibilité de ponter les lignes d'alimentation 24 V AC et les lignes bus
- boîtier en plastique solide, clavier à membrane, presse-étoupe
- unité prête au raccordement, presse-étoupe intégrés avec décharge de traction
- protection contre les pénétrations d'eau (IP65)

Désignation	Exécution	N° de commande	l'unité/€
CUBE-KD	Régulateur de fermentation CUBE avec boîte de connexion intégrée	206.0105	
TF 5 - 8	Sonde de température, 8 m de long, presse-étoupe M12	202.0021	
TF 5 - 15	Sonde de température, 15 m de long, presse-étoupe M12	202.0022	
TR-100	Transfo 24 V AC p. 5 électrovannes/9 vannes motor MBV	206.5001	
TR-200	Transfo 24 V AC p. 10 électrovannes/18 vannes motor MBV	206.5002	

Accessoires électrovannes, vannes motorisées, filtre anti-poussière et doigts de gant voir pp. 14 et 15

202.0021
202.0022