

Systemes de refroidissement

Accessoires Vannes à boisseau sphérique motorisées ZA-RT

Cette vanne motorisée extrêmement robuste et fiable est l'actionneur de réglage idéal pour les installations de régulation thermique dans les caves et l'industrie des boissons. En raison de sa construction solide et de ses matériaux de haute qualité, il peut être qualifié d'appareil haut de gamme.

Caractéristiques

- ▶ corps de vanne : acier inoxydable 1.4408
- ▶ tension de service : 24 V/50 Hz ; +/-10 %
- ▶ puissance absorbée : 15 W / 30 % ED / cos phi = 0,75
- ▶ température de service : -10... +55 °C
- ▶ température de l'agent fluide : -20... +120 °C
- ▶ temps de réglage : 7... 13 s/90 °
- ▶ type de protection : IP65
- ▶ commutateur auxiliaire de fin de course : 1U chacun, 4... 230 V CA/CC ; 10 mA... 5 A max.
- ▶ réglage d'urgence intégré avec indicateur de position
- ▶ raccord : boîtier DIN43650 (inclus)

| Désignation | Détails | N° de commande | l'unité/€ |
|------------------|------------|----------------|-----------|
| ZA-RT-24-1/2"-VA | 1/2", DN15 | 300.0130 | |
| ZA-RT-24-3/4"-VA | 3/4", DN20 | 300.0131 | |
| ZA-RT-24-1"-VA | 1", DN25 | 300.0132 | |

Filtre anti-poussière à commander séparément
Plus grands sur demande.



300.0130 à 300.0132

Accessoires Filtre anti-particules SF laiton/inox

| Désignation | Détails | N° de commande | l'unité/€ |
|--------------|--|----------------|-----------|
| SF-1/2"-MS | 1/2" DN15, laiton filet int. 2 côtés | 304.0014 | |
| SF-3/4"-MS | 3/4" DN20, laiton filet int. 2 côtés | 304.0015 | |
| SF-1"-MS | 1" DN25, laiton filet int. 2 côtés | 304.0016 | |
| SF-1 1/4"-MS | 1 1/4" DN32, laiton filet int. 2 côtés | 304.0017 | |
| SF-1/2"-VA | 1/2" DN15, inox 1.4408, filet int. 2 côtés | 304.0250 | |
| SF-3/4"-VA | 3/4" DN20, inox 1.4408, filet int. 2 côtés | 304.0251 | |
| SF-1"-VA | 1" DN25, inox 1.4408, filet int. 2 côtés | 304.0252 | |
| SF-1 1/4"-VA | 1 1/4" DN32, inox 1.4408, filet int. 2 côtés | 304.0253 | |

Plus grands sur demande.



304.0014 à 304.0017



304.0250 à 304.0253

Accessoires Doigts de gant TSH

| Désignation | Détails | N° de commande | l'unité/€ |
|---------------------|--|----------------|-----------|
| TSH-230-S | Doigt de gant filet ext. 3/8", filet int. M12x1,5 mm, 1.4301, à visser | 301.0006 | |
| TSH-230-W | Doigt de gant à souder, filet int. M12x1,5 mm, 1.4301 | 301.0007 | |
| TSH-230-HF | Doigt de gant filetage conique à bois, filet int. M12x1,5 mm, 1.4404 | 301.0029 | |
| TSH-230-NW20-S | Doigt de gant DN 20, filet int. M12x1,5 mm, 1.4301, à visser | 301.0030 | |
| TSH-230-1/2"-S | Doigt de gant filet ext. 1/2", filet int. M12x1,5 mm, 1.4301, à visser | 301.0031 | |
| TSH-230-ZLK | Doigt de gant mobile p. clapet de bonde fil. int. M12x1,5 mm, 1.4301 | 301.0033 | |
| TSH-230-NW10-S | Doigt de gant DN 10, filet int. M12x1,5 mm, 1.4301, à visser *) | 301.0034 | |
| TSH-230-NW10/Clip-S | Doigt de gant DN 10, filet int. M12x1,5 mm, 1.4301, à visser | 301.0035 | |

*) uniquement pour sonde à câble TF-5-8/15 ou thermomètre classique ZTM-80, ne convient pas au clip

