

BarrelCooler BC

Faßkühleinheit - Plug&Play

Die neue Faßkühleinheit vereint einen flexiblen Edelstahl-Kühlschlauch mit einer Gärsteuerung zu einer kompakten Einheit.

Das Gerät wird direkt auf ein Holzfass oder einen Tank aufgesetzt und über ein Kupplungssystem mit dem Kaltwasserkreislauf verbunden. Dadurch entfällt der seitherige Rüstaufwand für die Anordnung und Verbindung der Einzelgeräte.

Der integrierte Geräteträger bildet die Basis als Halterung für Regelgerät, Stopfen und Kühlschlauch.

Die mit dem Geräteträger fest verbundene Tauchschafthülse ermöglicht eine integrierte Temperaturerfassung und stabilisiert die Gesamteinheit.

Art-Nr. 01.302.0130

BarrelCooler BC10-60/50-TR

Schlauchmaterial Edelstahl 1.4404, AISI316L, Oberfläche poliert
max. Betriebsdruck 6bar, Prüfdruck 10bar
stabiler Geräteträger mit Aufhängehaken aus Edelstahl 1.4301
integrierter Silikon-Gärstopfen FDA 59,5 x 50,5 x 45mm
integrierter Gärrohraufsatz mit Insektenschutzfilter
Anschlüsse Vor-/Rücklauf über GK-Kupplungen
Steckertrafo 230/24V mit 6m Anschlusskabel

Weitere Ausführungen finden Sie auf unserer Website.
Sonderausführungen auf Anfrage

